

Dati tecnici

Nr. giri: ROTEX-mov. eccentrico	320 - 660 min ⁻¹
Nr. giri mov. eccentrico	3 300 - 6 800 min ⁻¹
Corsa di levigatura	5 mm
Platorello FastFix Ø	150 mm
Potenza	720 W
Peso	2,3 kg
Ø attacco aspirazione polvere	27 mm

Valori rumorosità e vibrazioni

Lucidare: Incertezza (rumore) K	3 dB
Lucidare: Incertezza (vibrazione) K	2,5 m/s ²
Lucidare: Livello di pressione sonora LpA di tipo A	82 dB(A)
Lucidare: Livello di potenza sonora LWA di tipo A	93 dB(A)
Lucidare: Valore medio di oscillazione totale ah	5 m/s ²
Lucidare: Serie di normative EN 60745	
Finitura: Valore medio di oscillazione totale ah	4 m/s ²
Finitura: Incertezza (rumore) K	3 dB
Finitura: Incertezza (vibrazione) K	2 m/s ²
Finitura: Livello di pressione sonora LpA di tipo A	82 dB(A)
Finitura: Livello di potenza sonora LWA di tipo A	93 dB(A)
Finitura: Serie di normative EN 60745	
Sgrossatura: Incertezza (vibrazione) K	2 m/s ²
Sgrossatura: Livello di pressione sonora LpA di tipo A	82 dB(A)
Sgrossatura: Serie di normative EN 60745	
Sgrossatura: Livello di potenza sonora LWA di tipo A	93 dB(A)
Sgrossatura: Incertezza (rumore) K	3 dB
Sgrossatura: Valore medio di oscillazione totale ah	3,5 m/s ²