

TABELLA COMPARATIVA DATI TECNICI DI TRAFORO

	Multicut-1/1V*	Multicut-2S/2SV*	Multicut-SE	Multicut-Quick
Collo di cigno	365 mm.	460 mm.	460 mm.	560 mm.
Peso	16 Kg.	19 Kg.	23 Kg.	29 Kg.
Piano di lavoro: Materiale Dimensioni	Alluminio 435x230 mm	Alluminio 435x230 mm	Acciaio 435x230 mm	Acciaio 435x230 mm
Inclinazione piano	45°	45/12°	45/12°	45/12°
Potenza motore	100W/230V	100W/230V	100W/230V	100W/230V
Velocità/Numero battute	1400 g/min.	1400 g/min.	Elettronica 400-1400 g/min.	Elettronica 400-1400 g/min.
Allentamento rapido della lama	SI	SI	SI	SI
Corsa della lama	12 o 18 mm.	12 o 19 mm.	12 o 19 mm.	12 o 19 mm.

TABELLA COMPARATIVA CAPACITA' DI TAGLIO

	Multicut-1/1V*	Multicut-2S/2SV*	Multicut-SE	Multicut-Quick
Legno tenero	50 mm.	65 mm.	65 mm.	65 mm.
Legno duro	40 mm.	50 mm.	50 mm.	50 mm.
Rame/Ottone/Alluminio	6 mm.	/	/	/
Alluminio/Ottone	/	15 mm.	15 mm.	15 mm.
Rame/Argento/Oro	/	10 mm.	10 mm.	10 mm.
Ferro dolce	4 mm.	6 - 8 mm.	6 - 8 mm.	6 - 8 mm.
M. sintetici e Plexiglas	15 mm.	40 mm.	40 mm.	40 mm.

TABELLA COMPARATIVA DOTAZIONE STANDARD TRAFORI

	Multicut-1/1V	Multicut-2S/2SV	Multicut-SE	Multicut-Quick
Chiave di serraggio	SI	SI	SI	SI
Copriforo in plastica	SI	SI	SI	SI
Portalame ricambio	NO	SI (2 pz.)	SI (2 pz.)	SI (2 pz.)
Viti per portalame	NO	SI (2 pz.)	SI (2 pz.)	SI (2 pz.)
Portalame rapido	NO	SI	SI	SI
Assortimento lame	SI (60 lame)*	SI (76 lame)**	SI (76 lame)**	SI (76 lame)**
Libretto d'uso e manutenzione	SI	SI	SI	SI

* **60 lame per legno** (12 lame per legno n° 1, 12 lame per legno n° 3, 12 lame per legno n° 5, 12 lame per legno n° 7, 12 lame per legno n° 9) Vedi "*ricambi e lame*" Cod. 100 95 300.

** **76 lame** (12 lame per legno n° 1, 12 lame per legno n° 5, 12 lame per legno n° 9, 4 lame per grandi spessori legno e plexiglas 130x2.5x0.55, 12 lame per metallo n°1, 12 lame per metallo n°5, 12 lame per metallo n°9) Vedi "*ricambi e lame*" Cod. 100 00 700.