



F20A GN-50

- Groppinatrice leggera per groppini GN 18ga da 15 a 50mm
- Impugnatura antiscivolo in gomma favorisce una presa più sicura
- Tappo anti-marchio per evitare marcature su legno tenero
- Sistema disincepimento facile e veloce sul naso
- Naso sottile permette una buona visibilità e precisione
- Regolatore per la modalità di sparo colpo singolo e colpo a martello
- Regolatore di profondità per uno sparo preciso
- Finestra laterale sul magazzino per evitare spari a vuoto

DESCRIZIONE MACCHINA



F20A GN-50


CARATTERISTICHE TECNICHE

Altezza	Larghezza	Lunghezza	Peso
256 mm	60 mm	263 mm	1.38 kg
10.01 inch	2.36 inch	10.12 inch	3.04 lbs

Pressione 5 - 8 bar | 70 / 120 psi

Consumo aria per colpo 0.53 l / 0.019 SCF
Prestazioni a 90 psi / 6.2 bar (0.62 MPa)

DATI FISSAGGIO



AxB) Filo	1.00 - 1.27 mm	0.039 - 0.050 inch
C) Testa	2.20 mm	0.086 inch
L) Lunghezza	15 - 50 mm	5/8 - 2 inch
Capacità caricatore	110 groppini	
Tipo di groppino	GN Groppini (18 gauge)	

VALORE RUMOROSITA'

(EN 12549+A1 : 2008, EN ISO 4871 : 2009)

$L_{WA,1s}$: 99.00 dB (A) - $K_{WA,1s}$, 2.5

$L_{pA,1s}$: 86.00 dB (A) - $K_{pA,1s}$, 2.5

VALORE VIBRAZIONE

(UNI ISO/TS 8662-11)

risulta al di sotto del limite di dichiarazione stabilito in
UNI EN ISO 12100-1/2

ATTUAZIONE & CARICAMENTO

Attuazione Sistema	Colpo singolo e Colpo a martello
Caricamento	Caricamento laterale

APPLICAZIONI

- mobili
- tappezzeria
- cucine componibili
- montaggio telai
- battiscopa
- rivestimento fasce
- pannelli e profili
- modanature e finiture decorative
- porte e finestre
- interni di barche
- trade shows
- Telai TV e HiFi

FASCO S.R.L. Italy

Via B. Buozzi 2

I - 40057 Cadriano di Granarolo (BO)

Tel. +39 051 / 60 181 | Fax +39 051 / 766 325

fasco@fasco-tools.com | www.fasco-tools.com

FASCO
AIR DRIVEN TOOLS

MEMBER OF THE
beck
FASTENER GROUP