

DATI TECNICI


Tensione batteria	2 x 18 V
Giri a vuoto	4 500 – 6 800 min ⁻¹
Foro di alloggiamento lama	20,00 mm
Angolo d'inclinazione	-10 - +47 °
Profondità di taglio 0°	0 - 48 mm
Profondità di taglio 45°	0 - 34 mm
Profondità di taglio -10°	21 - 32 mm
Angolo di smussatura	0 - 70 °
Larghezza taglio parallelo	280,00 mm
Altezza del piano	280,00 mm
Misure (L x P x H)	512 x 396 x 296 mm
Ø attacco aspirazione polvere	27/36 mm
Tipo di azionamento	Batteria
transportgewicht	23,50 kg
Peso del prodotto	15,00 kg

CARATTERISTICHE



Motore EC-TEC

Il motore EC-TEC garantisce un'eccezionale erogazione della potenza con il minimo consumo di energia.



Scanalatura nel piano di taglio

un morsetto con bloccaggio a leva garantisce un fissaggio sicuro, nonché una protezione contro gli spostamenti imprevisti del pezzo in lavorazione



CLEANTEC

Chiusura a baionetta integrata come elemento di giunzione tra aspiratore e utensile.



Elettronica MMC digitale

elettronica di potenza controllata da processore «Multi Material Control» con numero di giri regolabile e costante e monitoraggio della temperatura per una lavorazione adatta ai diversi materiali



Bluetooth®

Comunicazione Bluetooth® di batteria e aspiratore.



Funzione antistatica

aspiratori e utensili con funzione antistatica per eliminare le scosse durante il lavoro



IoT

L'integrazione con la Festool Work App consente la lettura dei dati di funzionamento ed ulteriori possibilità d'impostazione personalizzate sull'utensile, per un lavoro più efficiente.



Freno rapido

Per lavorazioni sicure nella piallatura, nel taglio e nella fresatura.

Valori rumorosità e vibrazioni

Seghe: Livello di pressione sonora LpA di tipo A

85,00 dB(A)

Seghe: Livello di potenza sonora LWA di tipo A

98,00 dB(A)

Seghe: Incertezza (rumore) K

3,00 dB